



Katalógus

## OLDALFALI SPLIT KLÍMA IX21D



Két oldali kondenzvíz elvezetés

Széles légtérelés

Szívárgás érzékelés

3D légáramlás

Magas hatásfokú szűrők

Éjszakai üzemmód

Automata öndiagnosztika

Automata újraindítás

### MODELL

	HTWS026IX21D2/D3-R32	HTWS035IX21D2-R32	HTWS052IX21D2-R32	HTWS071IX21D2-R32
Beltéri	HTWS026IX21D2/D3-R32-I	HTWS035IX21D2/D3-R32-I	HTWS052IX21D2/D3-R32-I	HTWS071IX21D2/D3-R32-I
Kültéri	HTWS026IX21D2/D3-R32-O	HTWS035IX21D2/D3-R32-O	HTWS052IX21D2/D3-R32-O	HTWS071IX21D2/D3-R32-O
Tápellátás	V,P,HZ 220-240V (1 fázis ~ 50/60Hz)			

### TELJESÍTMÉNY

		2,8	3,6	5,2	7,0	
Hűtés	Teljesítmény	kW	2,8	3,6	5,2	7,0
		Btu/óra	9000 (3.100-11.600)	12000 (3.800-14.200)	18000 (6.200-19.900)	24000 (7.100-27.000)
	Telj. felvétel (min.-max.)	W	732 (100-1.240)	1.213 (130-1.560)	1.550 (560-2.050)	2.600 (420-3.150)
	SEER	-	6,3	6,1	7,4	6,1
Fűtés	Teljesítmény	kW	2,6	2,7	4,1	4,8
		Btu/óra	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.700-19.960)	25.000 (5.500-27.000)
	Telj. felvétel (min.-max.)	W	733 (120-1.200)	1.088 (100-1.680)	1.570 (780-2.000)	2.400 (300-2.750)
	SCOP	-	4,0	4,0	4,0	4,0
	Energiasztály	-	A+	A+	A+	A+

### JELLEMZŐK

Beltéri egység	Zajszint	dB(A)	35 / 37 / 50 / 54	36 / 38 / 51 / 55	37 / 39 / 52 / 56	39 / 41 / 54 / 59
	Hangnyomás	dB(A)	20 / 25 / 32 / 38,5	22 / 27 / 32 / 40,5	24 / 26 / 36 / 42,5	24 / 26 / 36 / 42,5
	Légáramlás	m³/óra	260 / 325 / 360 / 466	275 / 314 / 430 / 540	350 / 540 / 680 / 840	520 / 662 / 817 / 980
	Beállítható léghőmérséklet	°C	17~30	17~30	17~30	17~30
Kültéri egység	Zajszint	dB(A)	62,0	63,0	63,0	67,0
	Hangnyomás	dB(A)	55,5	56,0	56,0	59,0
	Légáramlás	m³/óra	1750	1800	2100	3500
	Működési hőmérséklet tartomány (Hűtés / fűtés)	°C	-15~50   -15~30	-15~50   -15~30	-15~50   -15~30	-15~50   -15~30
Hűtőközeg	Kompresszor gyártó		TOSHIBA	TOSHIBA	TOSHIBA	TOSHIBA
	Típus / Előltöltet	R32/Kg	R32/0,55	R32/0,55	R32/1,08	R32/1,42
	5 m feletti rátöltés	g/m	50	50	50	50
Nyomás	Mpa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	

### MÉRETEK ÉS TÖMEG

Beltéri egység	Nettó méret (SZ x M x H)	mm	805 x 285 x 194	805 x 285 x 194	957 x 302 x 213	1040 x 327 x 220
	Bruttó méret (SZ x M x H)	Kg	870 x 365 x 270	870 x 365 x 270	1035 x 385 x 295	1120 x 315 x 405
	Nettó / Bruttó tömeg		7,6 / 9,7	7,6 / 9,8	10 / 13	12,3 / 15,8
Kültéri egység	Nettó méret (SZ x M x H)	mm	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342
	Bruttó méret (SZ x M x H)		835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398
	Nettó / Bruttó tömeg	Kg	23,2 / 25,0	23,2 / 25,0	32,7 / 35,4	42,9 / 45,9

### CSATLAKOZÁSOK

Csővezetés	Folyadék - Gáz	in.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Min. / Max. csőhossz	m	25	25	30	50
	Max. szintkülönbség	m	10	10	20	25
Elektromos csatlakozások	Betáp	mm	2 + T x 2,5	2 + T x 2,5	2 + T x 2,5	2 + T x 2,5
	Kapcsolás	mm	3 + T x 2,5	3 + T x 2,5	3 + T x 2,5	3 + T x 2,5

\* Alap szűrő készlet : HEPA + Anti atka + NANO TiO2