



Golden Fin
bevonat

Halk
üzemmód

Turbo

I feel

Programozás

Extra
szűrők

		HTWS026PLUV	HTWS035PLUV	HTWS052PLUV	HTWS071PLUV	
MODELL	BELT.	HTWS026PLUV-I	HTWS035PLUV-I	HTWS052PLUV-I	HTWS071PLUV-I	
	KÜLT.	HTWS026PLUV-O	HTWS035PLUV-O	HTWS052PLUV-O	HTWS071PLUV-O	
Tápellátás	V,F,HZ 220-240V (1 fázis ~ 50Hz)					
Tápcsatlakozás	Külséri egységen					
TELJESÍTMÉNY						
Hűtés	Teljesítmény	kW	2.500 (660 - 2.930)	3.500 (660 - 3.800)	5.200 (1.610 - 5.420)	7.100 (1.110 - 7.800)
		Btu/óra	8.500 (2.250 - 10.000)	11.940 (2250 - 12.900)	17.700 (5.500 - 18.500)	24.200 (3.800 - 26.600)
	Áramfelvétel	W	650 (250 - 1.450)	1.150 (250 - 1.800)	1.690 (350 - 2.400)	2.100 (450 - 3.350)
	SEER	-	6,1	6,1	6,1	6,1
	Energiaosztály	Hűtés	A++	A++	A++	A++
Fűtés	Teljesítmény	kW	2.600 (660 - 3.070)	3.500 (660 - 3.950)	5.200 (1.610 - 5.560)	7.100 (1370 - 8.200)
		Btu/óra	8.800 (2.250 - 10.500)	11.940 (2.250 - 12.900)	17.700 (5.500 - 18.500)	24.200 (3.800 - 26.600)
	Áramfelvétel	W	630 (250 - 1600)	940 (250 - 1.800)	1.400 (350 - 2.400)	1.960 (450 - 3.350)
	SCOP	-	4	4	4	4
	Energiaosztály	Fűtés	A+	A+	A+	A+
JELLEMZŐK						
Beltéri egység	Zajszint (Max. / Min.)	dB(A)	50/47/44/37	52/48/43/37	56/51/48/42	59/54/51/44
	Hangnyomás (M / K / A)	dB(A)	40/37/34/21	42/39/36/23	44/41/38/24	46/43/40/30
	Max. Légáramlás	m³/óra	500	550	850	1200
	Beállítható hőmérséklet	°C	16 - 32	16 - 32	16 - 32	16 - 32
Külséri egység	Zajszint	dB(A)	62	64	65	69
	Hangnyomás	dB(A)	52	52	54	57
	Légáramlás	m³/óra	2180	2180	2300	3350
	Működési hőm. tart.	°C	-15~-52	-15~-52	-15~-52	-15~-52
Hűtőközeg	Kompresszor gyártó		TOSHIBA	TOSHIBA	TOSHIBA	HIGHLY
	Típus / Mennyiség	R32/Kg	0,57	0,6	1,07	1,51
	Utántöltés >5 m felett	g/m	20	20	20	50
MÉRETEK ÉS TÖMEG						
Beltéri egység	Nettó méretek (SZ x M x H)	mm	790x270x200	790x270x200	900x291x220	1025x320x235
	Bruttó méretek (SZ x M x H)	mm	870x335x265	870x335x265	970x345x290	1105x405x315
	Nettó / Bruttó tömege	Kg	8,25/9,9	8,6/10,5	10,5/12,5	14/16
Külséri egység	Nettó méretek (SZ x M x H)	mm	780x271x542	780x542x271	782x287x580	860x320x720
	Bruttó méretek (SZ x M x H)	mm	900x340x600	900x600x340	905x365x640	1015x445x775
	Nettó / Bruttó tömege	Kg	23,3/25,4	25,40/27,85	31/35	44/49
CSATLAKOZÁSOK						
Csövezés	Folyadék - Gáz	Hüvelyk	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Max. cső hossz	m	20	20	25	25
	Max. magasságkül.	m	15	15	15	15
Elektromos	Betáp	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Kapcsolás	mm	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T
EAN KÓD			8435483828384	8435483828377	8435483828360	8435483828353

Megjegyzés:

A fent leírt gépadatok, a tényleges felszerelés helyétől és felhasználás függvényében változhatnak.

A megadott elektromos vezeték specifikációk megközelítőek, azok tényleges méreteit és típusait a telepítés körülményei alapján kell kiválasztani.